

エアコン



GVシリーズ



ホワイト

ホワイト(W型)



ブラウン

ブラウン(T型)



室外機



背面幅78cm



和室から子供部屋まで、すっきり設置できるコンパクト室内機。室内インテリアにもマッチする新デザインです。

※室外機の架台等は別途になります



冷房・除湿運転停止時に自動的にエアコン内部を乾燥運転し、カビの成長を抑制します。

リモコン

6帖×1台  
8帖×1台

※居室部屋数により6帖が1台の場合があります

インターホン

カラー玄関番スリム 1型 (静止画録画機能付)



WQD230W(カメラ付ドアホン・親機)  
訪問者の静止画像たっぷり録画



訪問者の画像を最大50件(1件=8画面、1秒毎に録画)録画することができます。

来客を鮮明に映す『デジタル画質』



映像伝送すべてデジタル化。  
来訪者の表情もしっかり確認できます。

ドアホンで“ただいま”『帰宅通知機能』



子器の押ボタンを押し続け、呼出音が終わって約2秒後に押ボタンを離して話すと、親機の通話ボタンを押さなくても子器の音が流れます。

※親機と通話増設機間の内線通話はできません

各居室24時間換気

常時強制同時給排形、常時換気に適した低騒音、低消費電力。



ホワイト



ベージュ



フィルターに添着した酵素が菌の細胞壁に働きかけ、除去します。



フィルターに添着したカテキンがウィルスをキャッチして抑制します。(カテキンはお茶から採った成分です。)



フィルターに添着したフェノール系ポリマーとポリフェノールが17種類のアレル物質(花粉、ダニのフン・死がい等)を抑制します。

電気温水器

高圧力型自動お湯張りフルオートタイプ

しっかり保温!スピード追いたき!!

深夜電力で作ったタンク内の高温のお湯と熱交換し保温追いたきを行います。

★追いたき特長 ●ふろ湯温30℃から40℃へ約12分で沸か上げます。 ●ヒーター保温に比べ保温に要する電気代約1/3!! (標準湯量 20L、ヒーター容量 400W)

※タンクの外で熱交換をする外熱交換方式を採用のため、追いたきしてもタンク上部のお湯は冷めません。

2ヒーター 標準湯量190kgPa 1.9kgf/cm<sup>2</sup>

浴槽のお湯張りから追いたき、保温、たし湯まで自動的に行います。



DO-466GPXH[460L]  
減圧式高圧力 フルオート 追いたき 保温 予約 ヒーター 2ヒーター 高温制御 公庫融資対象商品 KKY616

DO-466GPXH (フルオート)

